

Modifiche apportate con la versione firmware 2.00

- Nel menu **Sensibilità ISO**, tra le impostazioni 800 e **H 1**, sono state aggiunte le opzioni **H 0.3** (equivalente a ISO 1000) e **H 0.7** (equivalente a ISO 1250) quando in uso l'impostazione 1/3 di step EV nel menu **b2 step ISO** oppure **H 0.5** (equivalente a ISO 1100) quando in uso l'impostazione ½ step EV nel menu **b2**.
- Per quanto concerne l'autofocus, sono state migliorate le prestazioni relative ad acquisizione e inseguimento focus-tracking del soggetto.
- Nel menu di ripresa, alla voce **Modo colore** è stata aggiunta l'opzione **Bianco e Nero (sRGB)**
- Nel menu di ripresa è ora presente la nuova funzione **Ritaglia**
- Si possono ora caricare nella fotocamera fino a tre curve di compensazione tonale per l'impiego con l'opzione di **Contrasto**.

Per il caricare nella fotocamera le tre curve personalizzate di contrasto è richiesto il software opzionale Camera Control di Nikon Capture 4 (Ver. 4.4.2) oppure Camera Control Pro con Ver. 1.1.1 e successivi.

- Nel **menu impostazioni** è stata aggiunta l'opzione di **Autenticazione foto**

Per la verifica d'originalità offerta dall'opzione di autenticazione delle immagini è necessario il software Image Authentication, opzionale.

- Al menu impostazioni è stata aggiunta la voce **Salva/carica impostazioni**
- L'opzione **Sollevamento specchio** utilizzata nelle procedure di pulizia, è stata modificata per funzionare anche con l'apparecchio alimentato a batteria oltre che a rete.
- La voce **a4 Lock-On** nel menu personalizzato CSM offre ora 4 opzioni: **Lungo**, **Normale** (default), **Corto**, e **No**.
- Il menu **b1 ISO auto** comprende ora le opzioni **Sensibilità massima** e **Tempo di posa minimo**.
- L'opzione **d2 Limite seq. cont.** nel menu personalizzato è stata aggiornata in modo da supportare un'impostazione massima a 60 scatti.
- La voce **Pulsante FUNZ.** nel menu personalizzato è stata divisa in due voci denominate **f4 Pulsante FUNZ.** e **f5 FUNC. + comando**.
- Nel menu impostazioni compare ora la voce **Impostazioni recenti**.
- I dati di ripresa nel display info-foto di visione play includono ora Modo di messa a fuoco (S/C/M) e Stabilizzazione VR*.
 - * Compare soltanto se l'immagine è stata ripresa con un obiettivo VR.
- I dati GPS di latitudine e longitudine visualizzano ora fino a 3 cifre* per ogni segmento.
 - *La visualizzazione a 3 cifre può non essere possibile con alcuni apparecchi GPS.
- Nei dati GPS compare anche il dato di orientamento bussola, se l'impiego avviene con un dispositivo GPS equipaggiato di bussola digitale