

Zmeny ve firmwaru Nikon D2X verze 2.00

- Mezi hodnoty pro nastavení citlivosti ISO 800 a HI-1 byly přidány volby **HI-0.3** (ekvivalent ISO 1000) a **HI- 0.7** (ekvivalent ISO 1250), pokud jsou v uživatelském nastavení (Custom setting) b2 zvoleny EV kroky po 1/3 nebo **HI-0.5** (ekvivalent ISO 1100) při nastavení EV kroku po 1/2.
- Bylo vylepšeno zachycení a sledování objektu při automatickém zaostrování.
- Byla přidána volba černobílého snímání "**Black-and-white (sRGB)**", volitelná v nastavení barevného režimu "**Color mode**" v shooting menu.
- Byla přidána volba "**Trim**" pro úpravu velikosti snímku, volitelná v **shooting menu**.
- Byla upravena uživatelská volba tónové kompenzace "**Custom Tone compensation**" v shooting menu, díky které je možné do fotoaparátu stáhnout až 3 vlastní tónové krivky.
Pro stažení 3 tónových krivek do fotoaparátu je potřebný volitelný program Nikon Capture 4 (verze 4.4.2) Camera Control nebo volitelný program Camera Control Pro verze 1.1.1 a novější.
- Byla přidána podpora overování pravosti snímku "**Image authentication**", volitelná v setup menu.
Pro overení pravosti snímku je potřebný volitelný program Image Authentication Software.
- Do setup menu bude přidána volba "**Save/load settings**" pro uložení/stažení nastavení fotoaparátu.
- Volba "**Mirror lock-up**" pro sklopení zrcátka pro účely čištění snímací v setup menu byla upravena tak, že je možné zrcátko sklopit s použitím baterie nebo síťového zdroje.
- Počet voleb dostupných pro funkci "**Lock-on**" v menu uživatelských nastavení byl zvýšen na 4: "**Long**", "**Normal**", "**Short**" a "**Off**".
- K funkci "**ISO auto**" v menu uživatelských nastavení byly přidány možnosti nastavení "**Max. sensitivity**" a "**Min. shutter speed**".
- Funkce "**Maximum shots**" v menu uživatelských nastavení bude upravena pro možnost nastavení maximálního počtu 60 snímku pořízených v řadě v režimu kontinuálního snímání.
- Volba "**FUNC. button**" v menu uživatelských nastavení byla rozdělena na dvě položky: "**FUNC. button press**" a "**FUNC. button + command dials**".
- Do setup menu byla přidána volba "**Recent settings**".
- Data snímku v režimu prohlížení na displeji nyní obsahují informace o režimu zaostrování "Focus mode (S,C,M)" a redukce vibrací "Vibration reduction* (on/off)"
*Zobrazuje se pouze, pokud byl snímek pořízen VR objektivem
- GPS data o zeměpisné šířce a délce nyní zobrazují až 3 číslice* v každém segmentu.
*Zobrazení 3 číslic nemusí být podporováno některými GPS přijímači.
- Při použití GPS přijímače s elektronickým kompasem zobrazují GPS data informace o azimutu.